

**ООО "КМК ГРУП"**

Представитель завода **Alchimica** на Украине
 Адрес 08600, Украина, Киевская обл., г. Васильков,
 ул. Грушевского, 15
 тел. (04571)2-47-10 Факс (04571)2-21-92
 моб. тел. +38-050-440-44-37, +38-050-440-21-42
www.alchimica.com.ua www.alchimica.com
 e-mail: office@alchimica.com.ua



PRIMER-T

Однокомпонентный полиуретановый грунт для непористых поверхностей

ОПИСАНИЕ

PRIMER-T является однокомпонентной бесцветной грунтовкой, специально разработана для обеспечения адгезии **Hyperdesmo®-T** на непористых поверхностях. Также полностью подходит для всех продуктов в ассортименте **Hyperdesmo®**.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтование непористых поверхностей:

- Плитка.
- Грунтование стекла.
- Грунтование мелкопористого мрамора.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрая полимеризация
- Не меняет цвет
- Простое нанесение

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Не наносить толстым слоем

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Очистить поверхность, по возможности использовать воду под давлением. Для

Технические характеристики:

СВОЙСТВА	РЕЗУЛЬТАТ
Вязкость при 25 °C	40 сПуаз
Удельный вес при 20 °C	0,83
Точка испарения при +25 °C и влажности 55%	42
Время полного высыхания	10-15

удаления остатков солей использовать слабые растворы кислот. Удалить места осыпания и отслаивания, свободные части, нефтяные пятна, цементное молочко. Поверхность должна быть обязательно обезжирена. Особое внимание обратить на сухость и чистоту швов, стыков.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

PRIMER-T наносится на поверхность тонким слоем, без образования капель, лужиц - только покрыть поверхность. Для нанесения удобнее использовать тряпку.

PRIMER-T высыхает очень быстро, в пределах 20 минут. После покрытия и высыхания праймера сразу наносить **Hyperdesmo-T**.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

PRIMER-T содержит легковоспламеняющиеся растворители. Применять в хорошо проветриваемом помещении. Не курить. Применить далеко от открытого пламени. В закрытых помещениях обеспечить хорошую вентиляцию и индивидуальные средства защиты от органических паров.

